

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN OUTDOOR

(07 / 2018)

II004V1_ES

1. GENERAL

Deberá evitarse la acumulación de agua debajo de la cubierta a instalar, mediante la preparación de una estructura permeable en el suelo. Esto se logrará mediante la colocación de capas de arena y el esparcimiento de gravilla por encima.

Coloque una membrana anti raíces debajo de las lamas para prevenir su expansión por la instalación.

Instalar las lamas con una ligera pendiente (2%) para evitar que el agua se acumule en la superficie. Asegurar una buena ventilación en la superficie a cubrir, dejando un hueco de al menos 20 mm entre las lamas y las paredes y los obstáculos que aparezcan, evitando cerrar la cubierta en sus laterales. Cuando el sub suelo no tiene drenaje, aconsejamos deje una distancia de 100 mm entre el sub suelo y la estructura en la cual se colocará la tarima de exterior.

Dejar un espacio de 5-6mm entre las lamas. Recomendamos la instalación de la tarima de exterior encima de rastreles que tengan un espacio de 40 cm contando 5 rastreles para soportar una lama en lo largo. La distancia máxima entre las testas de una tarima y el rastrel serán de mínimo 15 cm. Siempre instalar una lama en al menos 4 rastreles.

2. CORRECTA INSTALACIÓN

La instalación debe realizarse con grapas.

Determinar qué cara de la lama se va a utilizar como superficie (la cara ranurada o la cara lisa).

Utilizar grapas doble acero inox, e tornillos de acero, siguiendo los pasos siguientes:

- Ajustar la grapa en una lama.
- Pre-atornillar la grapa al rastrel con un taladro fin de perforar a una profundidad adecuada. Colocar la siguiente lama.
- Tornillar la grapa al rastrel hasta el final. Siempre atornillar de forma vertical al rastrel. Aplicar un velocidad baja al taladro testeando antes la misma y ajustándola antes de iniciar la instalación.
- Use aprox, 25 grapas por m2.

3. MANTENIMIENTO Y ACEITADO

Es necesaria la aplicación de un saturador en base agua (pigmentados o no) inmediatamente después de la instalación.

Limpiar la tarima con agua limpia, jabón y un cepillo. Después del secado aplicar el acabado según las instrucciones del fabricante. Se recomienda la limpieza regular con un cepillo duro de carbono silicio.

Para el mantenimiento, si se quiere conservar el color y apariencia original, debe repetirse el aceitado de 1 a 3 veces al año, en función de las condiciones ambientales. De no realizarse este mantenimiento, el color de la tarima puede verse afectado y tomar un tono grisáceo (envejecimiento natural), pudiendo aparecer fisuras superficiales debidas a la falta de protección.

Si el material se viera afectado por la falta de mantenimiento, para recuperar su apariencia original será necesario realizar un saneado de la capa superficial mediante lijado suficiente y aplicación del aceitado en profundidad. de un removedor si la tarima presenta un color grisáceo. Si no es ese el tono, simplemente ligera capa envejecida, la limpieza con jabón y cepillo es suficiente. Después del secado, se aplica de nuevo el saturador.